

| لیست شماره: ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | قیمت (ریال) با احتساب عوارض و مالیات | سرعت موتور | توان موتور | مشخصات فن | MODEL | سایز (سانتیمتر) | ردیف |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|-------|-----------------|------|
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|-------|-----------------|------|

هواکش خانگی آکسی لاین VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------|---------|---|
| | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | دور ۲۴۰۰ | ۱۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VBX-10S2S | ۱۰ سانت | ۱ |
| | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | دور ۱۹۰۰ | ۱۶W | تکفاز-با موتور کلاس B | VBX-12S2S | ۱۲ سانت | ۲ |
| | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | دور ۱۹۰۰ | ۱۹W | تکفاز-با موتور کلاس B | VBX-15S2S | ۱۵ سانت | ۳ |
| | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | دور ۱۷۰۰ | ۲۸W | تکفاز-با موتور کلاس B | VBX-20S2S | ۲۰ سانت | ۴ |

هواکش خانگی آکسی لاین IP45 VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE , IP-45

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-------------------------------|--------------|---------|---|
| | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | دور ۲۳۵۰ | ۱۰W | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45 | VBX-10S2S-IP | ۱۰ سانت | ۵ |
| | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | دور ۲۰۰۰ | ۱۴W | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45 | VBX-12S2S-IP | ۱۲ سانت | ۶ |
| | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | دور ۱۷۵۰ | ۱۵W | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45 | VBX-15S2S-IP | ۱۵ سانت | ۷ |

هواکش خانگی هایلوکس (دمبر برقی) VDI Residential Axial Extract Fan - HILUX

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------|---------|---|
| | ۴,۵۸۰,۰۰۰ | دور ۲۳۰۰ | ۱۸W | تکفاز-با موتور کلاس B | VDI-10S2S | ۱۰ سانت | ۸ |
| | ۵,۳۳۰,۰۰۰ | دور ۱۹۵۰ | ۲۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VDI-15S2S | ۱۵ سانت | ۹ |

هواکش خانگی لوکس (دریچه دار با کلید) VSL Residential Axial Extract Fan - LUX

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------|---------|----|
| | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | دور ۲۰۰۰ | ۱۹W | تکفاز-با موتور کلاس B | VSL-15S2S | ۱۵ سانت | ۱۰ |
| | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | دور ۱۶۵۰ | ۲۸W | تکفاز-با موتور کلاس B | VSL-20S2S | ۲۰ سانت | ۱۱ |
| | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | دور ۱۳۵۰ | ۳۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VSL-20C4S | ۲۰ سانت | ۱۲ |
| | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | دور ۱۳۲۰ | ۴۳W | تکفاز-با موتور کلاس B | VSL-25C4S | ۲۵ سانت | ۱۳ |
| | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | دور ۱۱۰۰ | ۴۶W | تکفاز-با موتور کلاس B | VSG-30C4S | ۳۰ سانت | ۱۴ |

هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید) VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOLUX

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------|---------|----|
| | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | دور ۲۱۵۰ | ۲۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-15H2S | ۱۵ سانت | ۱۵ |
| | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | دور ۱۳۴۰ | ۳۴W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-20C4S | ۲۰ سانت | ۱۶ |
| | ۷,۴۶۰,۰۰۰ | دور ۱۲۰۰ | ۴۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-25C4S | ۲۵ سانت | ۱۷ |
| | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | دور ۱۱۵۰ | ۵۵W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-30C4S | ۳۰ سانت | ۱۸ |

هواکش خانگی اتوایر (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید) VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOAIR

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|-----------------------|-----------|---------|----|
| | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | دور ۲۲۵۰ | ۲۴W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-15S2S | ۱۵ سانت | ۱۹ |
| | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | دور ۲۱۰۰ | ۳۶W | تکفاز-با موتور کلاس B | VAL-20H2S | ۲۰ سانت | ۲۰ |

هواکش های ۱۵، ۱۲، ۱۰ سانت لوله ای در کارتن های ۱۰ عددی و مابقی هواکش های لوکس در کارتن های ۵ عددی عرضه می گردد
با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

| ردیف | سایز (سانتی متر) | MODEL | مشخصات فن | توان موتور | سرعت موتور | قیمت (ریال) یا احتساب عوارض و مالیات | لیست شماره: ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|

Industrial metallic Propeller هواکش صنعتی سبک فلزی



| | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------------------------------|------|----------|------------|
| ۱ | ۳۰ سانت | VID-30D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۱۵W | ۱۲۳۰ دور | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۳۵ سانت | VID-35D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۲۰W | ۱۲۲۰ دور | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۴۰ سانت | VID-40D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۵۰W | ۱۳۷۰ دور | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۵۰ سانت | VID-50D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۷۰W | ۱۳۷۰ دور | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۵۰ سانت | VID-50D4T | سه فاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۲۲۰W | ۱۴۰۰ دور | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۶۰ سانت | VID-60D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۲۰W | ۱۳۳۰ دور | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۶۰ سانت | VID-60D4T | سه فاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۴۰W | ۱۳۶۰ دور | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۳۰ سانت | VID-30D25 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۵۰W | ۲۶۰۰ دور | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۳۵ سانت | VID-35D25 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۲۰۰W | ۲۵۰۰ دور | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۴۰ سانت | VID-40D25 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۰۰W | ۲۶۵۰ دور | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |

Industrial Metallic Propeller هواکش صنعتی سنگین فلزی



| | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------------------------------|------|----------|------------|
| ۱۱ | ۶۰ سانت | VIM-60K45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۵۰۰W | ۱۴۴۰ دور | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۶۰ سانت | VIM-60K4T | سه فاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۴۲۰W | ۱۴۶۰ دور | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۷۱ سانت | VIM-71K45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۵۰۰W | ۱۴۶۰ دور | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۷۱ سانت | VIM-71K4T | سه فاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۴۸۰W | ۱۴۳۰ دور | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۸۰ سانت | VIM-80K65 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۶۰۰W | ۹۲۰ دور | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۸۰ سانت | VIM-80K6T | سه فاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۵۳۰W | ۹۴۰ دور | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |

Industrial Steel Propeller هواکش صنعتی پروانه استیل (با توری محافظ جلو)



| | | | | | | |
|----|---------|-----------|---------------------------------|------|----------|------------|
| ۱۷ | ۳۰ سانت | VIS-30D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۲۰W | ۱۲۳۰ دور | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۴۰ سانت | VIS-40D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۷۰W | ۱۳۷۰ دور | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۵۰ سانت | VIS-50D45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۸۵W | ۱۳۵۰ دور | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |

VIA Plate Mounted Axial Extract Fan هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی



| | | | | | | |
|----|---------|-----------|---------------------------------|------|----------|------------|
| ۲۰ | ۳۰ سانت | VIA-30C25 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۶۰W | ۲۴۰۰ دور | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ۳۰ سانت | VIA-30C45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۴۶W | ۱۴۰۰ دور | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۳۵ سانت | VIA-35C45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۸۳W | ۱۴۳۰ دور | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۴۰ سانت | VIA-40C45 | تکفاز - با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۲۰W | ۱۴۰۰ دور | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

| ردیف | سایز (سانتی متر) | MODEL | مشخصات فن | نوع موتور | سرعت موتور | قیمت (ریال) با احتساب لوازم و مالیات | لیست شماره : ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
|------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|---|------------------------------|
|------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|---|------------------------------|

| ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE | | | | | | | |
|--|---------|--------------|------------------------------|------|----------|------------|--|
| فن ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) - مکنده | | | | | | | |
| ۱ | ۳۰ سانت | VIK-30A4S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۵W | ۱۳۷۰ دور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | ۳۰ سانت | VIK-30A4T2 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۴۰W | ۱۴۱۰ دور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | ۳۵ سانت | VIK-35A4S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۷۵W | ۱۳۰۰ دور | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۴ | ۳۵ سانت | VIK-35A4T2 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۸۵W | ۱۳۵۰ دور | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۵ | ۴۰ سانت | VIK-40A4S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۴۰W | ۱۳۵۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۶ | ۴۰ سانت | VIK-40A6S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۰W | ۹۰۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۷ | ۴۰ سانت | VIK-40A4T2-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۵۰W | ۱۴۰۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۸ | ۴۰ سانت | VIK-40A4S2-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۸۰W | ۱۳۰۰ دور | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | ۴۰ سانت | VIK-40A4T2-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۸۰W | ۱۳۴۵ دور | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | ۴۵ سانت | VIK-45A4S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۶۵W | ۱۲۷۵ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | ۴۵ سانت | VIK-45A6S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۰W | ۹۰۰ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | ۴۵ سانت | VIK-45A4T2-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۹۰W | ۱۳۵۰ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | ۴۵ سانت | VIK-45A4S2-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۲۰W | ۱۳۳۰ دور | ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | ۴۵ سانت | VIK-45A4T2-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۲۰W | ۱۳۲۰ دور | ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۵ | ۵۰ سانت | VIK-50A4S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۵۰W | ۱۳۰۰ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | ۵۰ سانت | VIK-50A6S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۶۵W | ۹۰۰ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | ۵۰ سانت | VIK-50A4T2-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۲۰W | ۱۲۸۵ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸ | ۵۰ سانت | VIK-50G4S2-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۴۶۰W | ۱۳۵۰ دور | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | ۵۰ سانت | VIK-50G6S2-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۲۰W | ۹۴۰ دور | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰ | ۵۰ سانت | VIK-50G4T2-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۱۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | ۵۶ سانت | VIK-56G4S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۷۰۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۴,۸۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۲ | ۵۶ سانت | VIK-56G6S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۴۱۰W | ۹۲۰ دور | ۵۴,۸۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۳ | ۵۶ سانت | VIK-56G4T2 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۲۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۴,۸۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۴ | ۶۳ سانت | VIK-63G4S2-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۵۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵ | ۶۳ سانت | VIK-63G6S2 | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۲۰W | ۹۴۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶ | ۶۳ سانت | VIK-63G4T2-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۲۵W | ۱۴۰۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | |



| ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE | | | | | | | |
|--|---------|--------------|------------------------------|-------|----------|-------------|--|
| فن ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - مکنده | | | | | | | |
| ۲۷ | ۶۳ سانت | VIK-63R6T3 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۲۰W | ۹۲۰ دور | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۸ | ۶۳ سانت | VIK-63R4T3-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۸۰۰W | ۱۴۰۰ دور | ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۹ | ۷۱ سانت | VIK-71R6T3 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰۰W | ۹۲۰ دور | ۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۰ | ۸۰ سانت | VIK-80R6T3 | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۶۰۰W | ۹۲۰ دور | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |



| Industrial AXIAL FANS (German Model) | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------------------------|-----|----------|------------|--|
| هواکش اکسیال (طرح آلمان) (گرد و چهار گوش) | | | | | | | |
| ۳۱ | ۲۰ سانت | VIF-20V2S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۴W | ۲۴۰۰ دور | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۲ | ۲۵ سانت | VIF-25V2S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۰W | ۲۵۰۰ دور | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۳ | ۲۵ سانت | VIF-25V4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۴۶W | ۱۴۰۰ دور | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۴ | ۳۰ سانت | VIF-30V4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۳W | ۱۳۵۰ دور | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | |



با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

| ردیف | سایز (سانتی متر) | MODEL | مشخصات فن | توان موتور | سرعت موتور | قیمت (ریال) با احتساب عوارض و مالیات | لیست شماره : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------------------------|
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------------------------|

Industrial External , With Plastic Propeller

هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی



| | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------------------------|-------|----------|-------------|
| ۱ | ۳۰ سانت | VIE-30A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۰W | ۱۲۳۰ دور | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۳۵ سانت | VIE-35A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰W | ۱۲۷۵ دور | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۴۰ سانت | VIE-40A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۵۰W | ۱۳۰۰ دور | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۵۰ سانت | VIE-50A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۳۰۰W | ۱۲۸۰ دور | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۵۰ سانت | VIE-50A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۳۰۰W | ۱۳۲۰ دور | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۶۰ سانت | VIE-60R4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۷۵۰W | ۱۲۵۰ دور | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۶۰ سانت | VIE-60R4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۷۵۰W | ۱۴۰۰ دور | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۷۱ سانت | VIE-71R4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۴۵۰W | ۱۲۵۰ دور | ۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ |

ILKA AXIAL FLOW FANS FORWARD

هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب) - دمنده



| | | | | | | |
|----|---------|----------------|------------------------------|------|----------|------------|
| ۹ | ۳۰ سانت | VIK-30V2S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۳۰W | ۲۱۰۰ دور | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۳۰ سانت | VIK-30A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۵W | ۱۲۵۰ دور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۳۰ سانت | VIK-30A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۸۰W | ۹۲۰ دور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۳۰ سانت | VIK-30A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۳۰W | ۱۴۰۰ دور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۳۵ سانت | VIK-35A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۴۰W | ۱۳۱۰ دور | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۳۵ سانت | VIK-35A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰W | ۹۰۰ دور | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۳۵ سانت | VIK-35A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۵۰W | ۱۲۵۰ دور | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۴۰ سانت | VIK-40A4S-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۶۰W | ۱۲۵۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۴۰ سانت | VIK-40A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۰W | ۸۷۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۴۰ سانت | VIK-40A4T-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۸۰W | ۱۳۰۰ دور | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۴۰ سانت | VIK-40A4S-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۱۰W | ۱۲۵۰ دور | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۴۰ سانت | VIK-40A4T-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۳۰W | ۱۲۵۰ دور | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ۴۵ سانت | VIK-45A4S-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۵۵W | ۱۲۷۵ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۴۵ سانت | VIK-45A6S-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰W | ۹۰۰ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۴۵ سانت | VIK-45A4T-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۸۵W | ۱۳۲۰ دور | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ۴۵ سانت | VIK-45A4S-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۷۰W | ۱۲۴۰ دور | ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۴۵ سانت | VIK-45A6S-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۷۵W | ۸۸۰ دور | ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | ۴۵ سانت | VIK-45A4T-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۷۰W | ۱۳۲۰ دور | ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | ۵۰ سانت | VIK-50A4S-L | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۷۰W | ۱۲۲۰ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | ۵۰ سانت | VIK-50A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۴۰W | ۹۱۰ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | ۵۰ سانت | VIK-50A4T-L | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۷۰W | ۱۳۴۰ دور | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | ۵۰ سانت | VIK-50G60-4S-H | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۲۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | ۵۰ سانت | VIK-50G60-4T-H | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۹۰W | ۱۴۲۰ دور | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | ۶۰ سانت | VIK-60G4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۵۰W | ۱۴۲۰ دور | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | ۶۰ سانت | VIK-60G6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۶۰W | ۹۳۰ دور | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | ۶۰ سانت | VIK-60G4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۳۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | ۶۳ سانت | VIK-63G4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۵۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | ۶۳ سانت | VIK-63G4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۵۰W | ۱۴۲۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

| ردیف | سایز (سانتی متر) | MODEL | مشخصات فن | توان موتور | سرعت موتور | قیمت (ریال) با احتساب عوارض و مالیات | لیست شماره: ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|
|------|------------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|

| سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد - سه سرعت | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------|-------------------------------|------|----------|------------|
| Forward Centrifugal Fans , Double Sided Inlet—Adjustable Speed | | | | | | | |
| | ۱ | ۲۰×۲۵ | BEF-20/25E4S1 | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۲۵W | ۱۲۵۰ دور | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| | ۲ | ۲۵×۲۰ | BEF-25/20F4S1 | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۲۰W | ۸۵۰ دور | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| | ۳ | ۲۵×۲۵ | BEF-25/25F4S1 | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۵۰W | ۸۲۰ دور | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| | ۴ | ۳۰×۳۰ | BEF-30/30R6S1 | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۵۳۰W | ۷۰۰ دور | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |

| سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد | | | | | | | |
|--|----|-------|--------------|--------------------------------|-------|----------|-------------|
| Forward Centrifugal Fan / Double Sided Inlet | | | | | | | |
| | ۵ | ۲۰×۲۰ | BEF-20/20A4S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۰۰W | ۱۳۳۰ دور | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| | ۶ | ۲۵×۲۵ | BEF-25/25G4S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۷۸۰W | ۱۳۸۰ دور | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| | ۷ | ۲۵×۲۵ | BEF-25/25G4T | سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۷۵۰W | ۱۴۰۰ دور | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| | ۸ | ۲۵×۲۵ | BEF-25/25G6S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۰۰W | ۹۲۰ دور | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ۹ | ۳۰×۳۰ | BEF-30/30R6S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۱۰۵۰W | ۸۳۰ دور | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۰ | ۳۰×۳۰ | BEF-30/30R6T | سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۹۰۰W | ۸۵۰ دور | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۱ | ۳۸×۳۰ | BEF-38/30R8S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۸۸۰W | ۶۵۰ دور | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۲ | ۳۸×۳۰ | BEF-38/30R6T | سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۱۶۵۰W | ۸۳۰ دور | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۳ | ۳۸×۳۸ | BEF-38/38R8S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۱۱۵۰W | ۶۴۰ دور | ۱۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۴ | ۳۸×۳۸ | BEF-38/38R6T | سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۲۲۰۰W | ۸۷۰ دور | ۱۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |

| فن بین کانالی | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------|--------------|-------------------------------|------|----------|------------|
| VLN Series Inline fan | | | | | | | |
| | ۱۵ | ۱۰سانت | VLN-10C2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۲۳W | ۲۵۰۰ دور | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۶ | ۱۲سانت | VLN-12C2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۲۵W | ۲۴۰۰ دور | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۷ | ۱۵سانت | VLN-15C2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۶W | ۲۲۰۰ دور | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۸ | ۱۵سانت | VLN-15C2S-HP | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۵۰W | ۲۴۵۰ دور | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| | ۱۹ | ۲۰سانت | VLN-20C2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۶۰W | ۲۳۰۰ دور | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ۲۰ | ۲۵سانت | VLN-25D2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۴۵W | ۲۴۰۰ دور | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ۲۱ | ۳۰سانت | VLN-31D2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۳۶۰W | ۲۴۵۰ دور | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |

| رادیال بک وارد (طرح آلمان) | | | | | | | |
|---|----|------|-------------|-------------------------------|-----|----------|------------|
| Backward Centrifugal Fans, Without Scroll Housing | | | | | | | |
| | ۲۲ | ۱۹×۴ | BEB-19/4V2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۶۰W | ۲۴۵۰ دور | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ۲۳ | ۲۲×۴ | BEB-22/4V2S | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54 | ۹۰W | ۲۴۵۰ دور | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |

| سانتریفیوژ فوروارد ، بلور فن کویل | | | | | | | |
|---|----|-------|-----------------------|-------------------------------|------|----------|------------|
| Forward Centrifugal Fans, Fan Coil Blower | | | | | | | |
| | ۲۴ | ۱۵×۲۱ | BEF-15/21V4SP (B21) | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۷۸W | ۹۲۵ دور | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| | ۲۵ | ۲۰×۲۰ | BEF-20/20A4SP-L (B26) | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۱۶۰W | ۹۶۰ دور | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| | ۲۶ | ۲۰×۲۰ | BEF-20/20A4SP-H (B26) | تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44 | ۲۲۵W | ۱۲۵۰ دور | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

| ردیف | سایز (سانتی متر) | MODEL | مشخصات فن | نوع موتور | سرعت موتور | قیمت (ریال) | لیست شماره: ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
|------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
|------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|

Radial Fans— Roof Mounted

هواکش رادپال سقفی



| | | | | | | |
|----|-------|--------------|------------------------------|-------|----------|-------------|
| ۱ | ۲۲×۴ | REB-22/4V2S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۶۰W | ۲۲۰۰ دور | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۲۵×۷ | REB-25/7A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۵W | ۱۲۲۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۲۵×۷ | REB-25/7A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۰W | ۹۵۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۲۵×۷ | REB-25/7A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۰W | ۱۴۵۰ دور | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۳۱×۱۰ | REB-31/10A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۰۰W | ۱۲۲۰ دور | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۳۱×۱۰ | REB-31/10A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۵W | ۹۲۰ دور | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۳۱×۱۰ | REB-31/10A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۹۰W | ۱۲۵۰ دور | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۴۰×۱۲ | REB-40/12G4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۲۰W | ۱۲۷۰ دور | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۴۰×۱۲ | REB-40/12G6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۵۰W | ۹۵۰ دور | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۴۰×۱۲ | REB-40/12G4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۲۰W | ۱۴۰۰ دور | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۵۰×۱۴ | REB-50/14R4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰۰W | ۱۳۸۵ دور | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۵۰×۱۴ | REB-50/14R6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۶۰W | ۹۳۰ دور | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۵۰×۱۴ | REB-50/14R4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۳۰W | ۱۴۰۰ دور | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |

Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد



| | | | | | | |
|----|-------|--------------|------------------------------|-------|----------|-------------|
| ۱۴ | ۲۵×۷ | BEB-25/7A2S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۷۰W | ۲۵۰۰ دور | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۲۵×۷ | BEB-25/7A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰W | ۱۴۰۰ دور | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۵×۷ | BEB-25/7A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۲۰W | ۹۶۰ دور | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵×۷ | BEB-25/7A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۱۰W | ۱۲۵۰ دور | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۳۱×۱۰ | BEB-31/10A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۰۰W | ۱۴۰۰ دور | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۳۱×۱۰ | BEB-31/10A6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۲۰W | ۹۲۰ دور | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۳۱×۱۰ | BEB-31/10A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۹۰W | ۱۲۲۰ دور | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ۴۰×۱۲ | BEB-40/12G4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۵۰W | ۱۲۵۰ دور | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۴۰×۱۲ | BEB-40/12G6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۲۳۵W | ۹۴۰ دور | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۴۰×۱۲ | BEB-40/12G4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۵۰۰W | ۱۴۰۰ دور | ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ۵۰×۱۴ | BEB-50/14R4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۰۰۰W | ۱۳۵۰ دور | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۵۰×۱۴ | BEB-50/14R6S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۳۷۵W | ۹۶۰ دور | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | ۵۰×۱۴ | BEB-50/14R4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۹۵۰W | ۱۳۶۰ دور | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |

Forward Centrifugal Fan / Single Side Inlet

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد



| | | | | | | |
|----|-------|--------------|------------------------------|------|----------|------------|
| ۲۷ | ۳۰×۱۰ | BEF-20/10A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۸۰W | ۱۲۵۰ دور | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | ۲۵×۱۰ | BEF-25/10A4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۳۰۰W | ۱۲۸۰ دور | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | ۲۵×۱۰ | BEF-25/10A4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۳۰۰W | ۱۳۲۰ دور | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | ۳۰×۱۰ | BEF-30/10G4S | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۸۰۰W | ۱۳۵۰ دور | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | ۳۰×۱۰ | BEF-30/10G4T | سه فاز - با موتور کلاس IP-54 | ۸۷۰W | ۱۳۸۰ دور | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |

Hood Blower - Forward (Plastic Frame)

بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب پلاستیکی



| | | | | | | |
|----|------|--------------|-----------------------------|------|----------|------------|
| ۳۲ | ۱۴×۷ | BEF-14/7V2SP | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۲۵W | ۲۲۰۰ دور | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
|----|------|--------------|-----------------------------|------|----------|------------|

Hood Blower - Forward (Metallic Frame)

بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب فلزی



| | | | | | | |
|----|------|--------------|-----------------------------|------|----------|------------|
| ۳۳ | ۱۴×۷ | BEF-14/7V2SS | تکفاز - با موتور کلاس IP-54 | ۱۲۵W | ۲۲۰۰ دور | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|----|------|--------------|-----------------------------|------|----------|------------|

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.